

Calidad duradera para resistir

TG 4

El TG 4 asa pollos y todo tipo de cortes de carne a la perfección y es ideal para tiendas de comestibles, carnicerías y secciones de vitrinas. A pesar de su versatilidad, el TG 4 es muy fácil de manejar. Simplemente ajuste el tiempo y la temperatura y ponga en marcha el rostizador.

El TG utiliza la combinación de convección y radiación infrarroja que ha hecho famosos a los rostizadores de Fri-Jado. Este proceso de calentamiento genera un producto jugoso con una piel crujiente asada uniformemente: toda una experiencia para el gusto.

Las piezas de la cámara de preparación del rostizador son desmontables, así como el cajón para la grasa que sale por una válvula. Esto reduce el tiempo necesario para la limpieza, reduce los costes de mano de obra y permite a los usuarios dedicar su valioso tiempo a lo que de verdad importa: la atención a los clientes.



Características TG 4

Características principales

- Rostizador manual de fácil uso
- Simplemente ajuste el tiempo, la temperatura y ponga en marcha
- Elección económica de sobremesa

Características de serie

- 4 posiciones para tenedor de carne, pincho en V, cesta o parrilla
- Rotor para hasta 16 pollos (1,2 kg) por lote
- Tiempo de preparación de 75 minutos*
- Controles con ajustes manuales
- Convección para una preparación por igual y calor radiante para un dorado uniforme
- Atractiva iluminación de cuarzo (generador de compra impulsiva)
- Puerta de cristal interior reflectora de calor
- Sin necesidad de conexión de agua y drenaje
- Piezas desmontables para una limpieza fácil
- Puertas de cristal doble
- Estructura de acero inoxidable de alta calidad, exterior e interior


Accesorios

- Tenedores de carne (incluidos)
- Cestas multiusos
- Pinchos en V
- Parrillas para pollos

* En base a un pollo de 1,0 kg. Los tiempos de preparación pueden variar en función del tamaño, adobo, relleno, etc.



Controles manuales



Piezas desmontables



Botón del rotor



Gran sección expositora

TG 4

- 1 Cable eléctrico de 2,2 m
- 2 Abertura de escape
- 3 Espacio a la pared
- 4 Situación de toma

Dimensiones

Anchura	825 mm
Profundidad	590 mm
Altura	750 mm

Datos técnicos

Peso neto	80 kg
Peso bruto	93 kg
Tensión	3N~ 400/230 V
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	5,2 kW
Capacidad	16 kg

Las especificaciones y los datos técnicos están sujetos a cambio sin previo aviso.

Estos son dibujos básicos. Si desea información técnica más detallada, consulte el manual de instalación en www.frijado.com.

