

# Maximale capaciteit, klein oppervlak

MCC Hot self serve  
2 niveaus



## De Modular Convenience Counters MCC bieden u het allerbeste, op alle gebieden.



Maximale capaciteit op een klein oppervlak: Tot 30%\* meer display-oppervlak



Tot 75%\* meer zichtbaarheid van de producten door slim ontwerp



Optimale voedselveiligheid, langere houdbaarheid en minder verspilling



Onbeperkte mogelijkheden en combinaties met andere warme en koude MCC's



Lage totale eigendomskosten en milieuvriendelijke, groene technologieën

\* Vergeleken met concurrentie volgens de wereldwijde ISO-normen - TDA ISO 23953

### MCC Hot self serve open display

- Verwarmde open displaykast met 2 niveaus
- Ontworpen voor verpakte producten
- 600, 900 of 1200 mm breed
- Onbeperkte mogelijkheden voor het combineren van warme en koude producten naast elkaar
- Verkrijgbaar met dichte achterwand of spiegelglazen schuifdeuren aan de bedienerszijde
- Verkrijgbaar als vloermodel of drop-in, aan ieder winkelontwerp aan te passen
- Stekkerklaar voor snelle en eenvoudige installatie
- Onderstel vloermodel verkrijgbaar in alle RAL-kleuren
- Smalle schappen met verstelbare hoek
- Ledverlichting met natuurlijke kleur op ieder schap
- Gepatenteerde Hot Blanket-bewaartechnologie houdt de producten op  $\geq 65^{\circ}\text{C}$
- Energiebesparende recirculerende warmeluchtstroomtechnologie per schap
- Thermopane glas – betere isolatie
- Point-of-sales promotie opties
- Totaal schappoppervlak:
  - MCC 60-2: 0,51 m<sup>2</sup>
  - MCC 90-2: 0,82 m<sup>2</sup>
  - MCC 120-2: 1,13 m<sup>2</sup>
- Ook verkrijgbaar als
  - MCC Hot full serve bevochtigd
  - MCC Hot self serve bevochtigd met deuren aan klantzijde



Twee presentatieniveaus



Gepatenteerde Hot Blanket-bewaartechnologie



Optimale zichtbaarheid







Vloermodel of drop-in versie

	MCC 60-2 Hot self-serve	MCC 90-2 Hot self-serve	MCC 120-2 Hot self-serve
Breedte	600 mm	900 mm	1200 mm
Diepte	750 mm	750 mm	750 mm
Hoogte op onderstel	1420 mm	1420 mm	1420 mm
Hoogte drop-in boven werkblad	520 mm	520 mm	520 mm
Voltage	1N~ 230V	1N~ 230V	1N~ 230V
Frequentie	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Vermogen	1,56 kW	2,21 kW	2,94 kW

## MCC Hot self-serve op onderstel

Solid back

Pass-through



## MCC Hot self-serve drop-in

Solid back

Pass-through

