

Giornaliero – Inizio giornata



Step 1
Controllare che il ciclo di lavaggio sia terminato.
Rimuovere e gettare via la cartuccia.




Step 2
Rimuovere i deflettori e i filtri barriera e i residui.



Step 3
Risciacquare le parti.



Step 4
Ispezionare l'unità e lavarla manualmente se necessario. Rimuovere qualsiasi macchia o rimasuglio nel forno con un panno bagnato.



Step 5
Aprire il filtro. Pulire lo scarico sotto gli schermi filtro con una spazzola. Spingerla completamente in fondo allo scarico.



Step 6
Riposizionare i filtri barriera e i deflettori nella posizione corretta, come mostrato nella sezione "controlli", vedi sotto.



Step 7
Pulire tra il vetro interno e quello esterno (ripulire le zone non soggette ad autolavaggio) L'unità è pronta all'uso.



Step 8
Non dimenticare di controllare il raccoglitore di grassi – dipende dal modello di TDR es. cassetto o a secchiello.

Svuotarlo se necessario.

NON gettare il grasso nello scarico!


Controlli!



Filtri barriera
Controlla il posizionamento dei due filtri barriera. Devono essere posizionati come mostrato nella foto. Assicurati che i filtri siano puliti.



Pannelli deflettori
Assicurati che i quattro deflettori siano posizionati correttamente. Assicurati che siano puliti perfettamente.



Filtri schermo – posizione corretta
Su entrambi i lati, i filtri schermo devono essere posizionati esattamente come mostrato.



Deflettori- posizione corretta
Posiziona i deflettori come mostrato nella foto

Preriscaldamento prima della cottura



Cottura con preriscaldamento
Inizia il processo di preriscaldamento. Un segnale acustico ti indicherà quando il processo di preriscaldamento è completato. Caricare il girarrosto come indicato nel prossimo step.

Caricare il girarrosto - Spiedi

Importante: utilizzare sempre guanti di gomma per la sicurezza dei cibi!



Spiedi - step 1 Inserire una punta dello spiedo attraverso il petto del pollo vicino alle ali. Premere l'altra punta attraverso le cosce. Non dimenticare di bloccare le ali nello stesso tempo. Ripetere l'operazione per gli altri polli.



Spiedi - step 2 Inserire gli spiedi nel rotore così che il petto del pollo sia rivolto verso il Cliente. Premere le punte dello spiedo negli appositi buchi nel disco sinistra del rotore. Posizionare l'altra estremità nei buchi del disco di destra.



Spiedo - step 3 Premere il pulsante del rotore sul pannello di controllo (A) Saltare alla posizione successiva e posiziona il secondo spiedo. Carica in maniera alternata le posizioni per evitare uno sbilanciamento di carico del girarrosto.

Cottura



Cottura
Seleziona la ricetta e premi il tasto Play.
Un segnale acustico ti indicherà quando il processo di cottura è pronto.

Scaricare il girarrosto - Spiedi

Importante: indossare sempre i guanti resistenti al calore per scaricare il girarrosto!



Step 1
Afferrare la parte terminale dello spiedo (possibile con il rimuovi spiedi) e tirarlo fuori dal grill.



Step 2
Inclinare lo spiedo e il pollo scivolerà istantaneamente giù.
Puoi riposizionare lo spiedo vuoto nel girarrosto. Gli spiedi verranno lavati durante l'autolavaggio.



Step 3
Svuotare il raccoglitore di grassi.
Dipende dal modello di TDR, es. cassetto o secchiello.
NON versare mai il grasso nello scarico!

Giornaliero - fine giornata



Step 1
Rimuovere qualsiasi resto (carne) dalla base del girarrosto.



Step 2
Selezionare il programma di lavaggio giornaliero. Premere il pulsante Play.




Step 3
Il girarrosto si sta raffreddando – aspettare finché il girarrosto non chiede di posizionare il detergente.
Puoi aprire la porta per velocizzare il processo di raffreddamento.



Step 4
Rimuovere il tappo dalla cartuccia.




Step 5
Posizionare la cartuccia a testa in giù nell'apposito supporto. Chiudere la porta del girarrosto.
Non dimenticare di posizionare gli spiedi se volete che vengano lavati pure loro durante il ciclo di lavaggio!



Step 6
Premere Continua e il lavaggio giornaliero inizierà automaticamente.

Una volta a settimana


Importante: indossare sempre guanti protettivi per il calore quando si usa Fri-Jado RotiShine




Step 1
Seleziona il programma Descal (per la decalcificazione) e premi Play.



Step 3
Il girarrosto si sta raffreddando – aspettare finché il girarrosto non chiede di posizionare il detergente.



Step 2
Prendere le pastiglie RotiShine dalla scatola e posizionarle sulla base della camera.




Step 3
Premere Continue.
Attenzione: questo programma NON sostituisce il programma di lavaggio giornaliero!



Step 4
Rimuovere tutte le macchie nel girarrosto con un panno umido.

Ogni mese – Pulizia della ventola nel celino

Importante: assicurati che il forno sia spento e la temperatura interna sia ambiente



Step 1
Rimuovere tutti gli spiedi o cestini dal girarrosto. Svitare manualmente le viti a farfalla – non servono attrezzi.



Step 2
Girare la griglia, usando le due maniglie sulla griglia. Rimuovere la griglia e lavarla approfonditamente con uno sgrassatore (liquido).



Step 3
Riposizionare la griglia seguendo le istruzioni al contrario.
MAI usare il girarrosto senza la griglia!